

PAC KING GROUP LIMITED

ÚDAJOVÝ LIST

VODOTĚSNÁ PÁSKA NA OPRAVY

TECHNICKÁ PRODUKTOVÁ INFORMACE

Popis

- Vodotěsná opravná páska

Lepidlo

- S nánosem akrylátového lepidla

Nosič

- Pogumovaná hmota

Benefity

- Vodotěsná, šetrná k životnímu prostředí
- Extra pevná

Použití

- Lepí hladké povrchy – potrubí, hadice, plast, PVC, sklo, dlaždice, železo. Pro opravy, lepení, utěšňování. Opravy vodovodního potrubí nebo netěsných nádob. Je možné použít na horké nebo studené, mokré nebo suché materiály.

Technické parametry

Parametr	Výsledky měření	Jednotka
Celková tloušťka	0,8±0,03	mm
Pevnost v tahu	≥24	MPa
Prodloužení	≥350	%
Počáteční adheze	≥9	kulička č.
Přidrzná síla	≥1,5	hodin
Napětí	≥380	N
Teplotní odolnost	60±5	°C/hod.

Požadavky na použití

Aplikační teplota: 0°C a +35°C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, aby byla zachována plná lepicí účinnost. Lepidlo je citlivé na tlak. Aby bylo dosaženo maximální pevnosti lepeného spoje, zalisujte lepidlo maximálním možným tlakem. Maximální pevnosti spoje bude dosaženo po 24 hodinách při 23 °C.

Skladování a doba

Skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě, nejlépe při teplotě mezi 10 °C a 30 °C. Při skladování za těchto podmínek je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

Dodavatel: Dodavatel: METRUM s.r.o., ul. Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov, www.metrum.cz

Výše uvedené informace jsou uvedeny v dobré víře. Uživatel by se měl ujistit, že parametry výrobku jsou pro jeho aplikaci dostatečné. Uvedené hodnoty jsou průměrné a neměly by být brány jako maximální nebo minimální hodnoty pro konkrétní účely. Výrobce nenes odpovědnost za selhání výrobku, pokud nebylo jeho použití odzkoušeno uživatelem. Uživatel se musí rozhodnout o vhodnosti použití pásky pro svou aplikaci

TEL: +86 10 52475898 EMAIL: sales@packingmmc.com <http://www.pkgtapes.com>